

B1-113

Chất trám khe hở xi măng chống thấm gốc nước



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:

Keo trám khe nứt chống thấm dùng được cho tường trong nhà và ngoài trời. Khả năng chống thấm tuyệt vời, sản phẩm gốc nước, thân thiện với môi trường. Sau khi B1-113 khô, có thể quét lớp sơn phủ lên bề mặt.

PHẠM VI SỬ DỤNG:

Sử dụng cho tường trong nhà và ngoài trời, bê tông, gạch men, khung cửa và sửa chữa các khe nứt...

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

1. Loại bỏ các tạp chất như nước đọng, dầu nhớt, rêu và các lớp sơn cũ trên bề mặt cần xử lý. Phải rửa sạch bề mặt và để khô hoàn toàn trước khi thi công.
2. Nên chú ý đến thời tiết trước khi thi công ngoài trời.
3. Dùng giấy bóng che mép ngoài của vị trí cần thi công, có thể quét một lớp sơn lót trước khi thi công để nâng cao hiệu quả.
4. Cắt hình nón ở đầu ống và dùng dụng cụ thích hợp để thi công.
5. Trong khoảng 5 phút sau khi trét keo, dùng các dụng cụ thích hợp để nhẹ để keo có thể len sâu vào vết nứt càng nhiều càng tốt. Sau đó lấy giấy bóng ra khỏi vị trí.
6. Sau khi keo khô được 30 phút thì có thể quét sơn.

※ Chỉ sử dụng sơn phủ gốc nước lên sản phẩm này.

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

1. Phương pháp sử dụng: vui lòng tham khảo hướng dẫn thi công.
2. Thời gian khô: Khô hoàn toàn 1~2 giờ (ở nhiệt độ 23°C). Sau khi khô khoảng 30 phút thì có thể bắt đầu sơn.
3. Bao bì sản phẩm: 300ml/Tuýp.
4. Màu tiêu chuẩn: màu trắng kem.
5. Thời hạn sử dụng: trong điều kiện bình thường, ít nhất 12 tháng.



GHI CHÚ :

1. Tránh thi công khi trời mưa, bề mặt ẩm ướt. Bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát, không đặt dưới ánh mặt trời hoặc nhiệt độ dưới 5°C để tránh làm hỏng vật liệu. Không lưu giữ sản phẩm lâu sau khi mở nắp để tránh bị hư hỏng.
2. Diện tích sử dụng và số lượng m² chỉ để tham khảo, có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào độ nhám, độ phẳng hoặc độ dày của bề mặt trám. Thời gian khô sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ dày lớp phủ, độ ẩm môi trường xung quanh và điều kiện thông gió. Chúng tôi có Bảng Dữ liệu An toàn Sản phẩm (MSDS), vui lòng gọi cho chúng tôi nếu bạn cần.

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果，但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異，請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進，產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考，如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製，請歡迎隨時來電詢問。

© 為育隆造漆工業股份有限公司版權所有。除非得到育隆造漆工業股份有限公司事前書面同意，禁止一切本文件之複製及/或下載。

☞ 為育隆造漆工業股份有限公司之註冊商標。

育隆造漆工業股份有限公司

ser vices@kingcatpaint.com.tw | www.kingcatpaint.com.tw