

## V1-099 CHỐNG THẨM TRUNG GIAN CỐT VI SỢI

V1-099 được sản xuất từ ethyl vinyl acetate (EVA) nồng độ cao kết hợp cùng với nhựa Polyme Acrylic. Ngoài ra thành phần được bổ sung thêm cốt vi sợi chống kiềm nhập khẩu làm tối ưu hóa khả năng chống nứt và độ bền kéo. Sản phẩm này có phản ứng hóa học tuyệt vời với bê tông, vữa xi măng và keo dán gạch, có thể tạo kết dính chặt chẽ mà không gây tách lớp, bong tróc hoặc hiện tượng kết dính giữa.

### TÍNH NĂNG CHÍNH

- Bổ sung cốt vi sợi thủy tinh, nâng cao khả năng chống nứt.
- Độ bền kéo và khả năng chống thấm nước vượt trội.
- Độ bám dính trên bê tông ưu việt.
- Loại một thành phần, thi công dễ dàng.
- Sản phẩm mang tính kinh tế.

### PHẠM VI SỬ DỤNG

- Bề mặt xi măng, vữa xi măng, vữa stucco, tấm silicat, ngói amiăng, gạch, ván gỗ... của các công trình sàn mái, tường trong, tường ngoài và công trình chống thấm khác.
- Các công trình chống thấm trung gian của hồ bơi, phòng tắm, nhà bếp, khung cửa sổ...

### CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

- Tường xi măng mới xây phải đợi trên 14 ngày để xác nhận rằng bề mặt đã khô hoàn toàn trước khi tiến hành sơn phủ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả bám dính.

### XỬ LÝ BỀ MẶT

- Loại bỏ nước đọng, dầu nhớt, rong rêu và các chất bẩn bám dính trên bề mặt cần sơn phủ. Nếu nghiêm trọng, vui lòng rửa sạch bằng vòi xịt áp lực và sau đó phơi khô. Nếu có lớp sơn PU cũ hoặc các lớp sơn khác trên bề mặt, cần loại bỏ hoàn toàn và làm sạch.
- Bề mặt sơn phủ cần được xử lý hoàn toàn, kể cả việc trám kín các vết nứt góc, vết nứt xi măng và vết nứt khác.

### CÁC BƯỚC THI CÔNG

- Không nên thi công khi bề mặt sơn phủ bị ướt, vào ngày mưa hoặc ẩm ướt.
- Sơn 2 lớp sơn lót theo quy trình thi công, để lớp lót hoàn toàn thấm thấu và khô ráo.
- Sau khi mở nắp, vui lòng khuấy đều sản phẩm. Sau khi khuấy, sơn 2-3 lớp theo hình chữ thập.
- Hãy dùng nước máy nếu cần pha loãng, nhưng không được thêm quá 10%.
- **Không sử dụng máy khuấy tốc độ cao để trộn sản phẩm.**
- **Vui lòng kiểm tra khả năng tương thích và độ bền kéo của sản phẩm này với keo dán gạch trước khi sử dụng trong dự án chống thấm ốp lát tường.**

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

Cách sơn	Quét sơn, lăn sơn, trát sơn
Thời gian khô	Khô bề mặt: 1-2 tiếng; Sơn lại (lý thuyết): 3-4 tiếng; Khô hoàn toàn sau 7 ngày. (Độ ẩm trong nhà cao, cần đặc biệt chú ý để xác nhận lại việc khô ráo) Lưu ý: Thời gian khô lý thuyết sẽ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ và điều kiện thi công, vui lòng tham khảo thời gian thực tế tại hiện trường. Dữ liệu thời gian khô ở trên dựa trên nhiệt độ môi trường là 25 °C và độ ẩm 60% RH.
Thời gian sơn cách lớp tối thiểu	1-2 tiếng
Lượng phủ lý thuyết	1.3 m <sup>2</sup> /kg/lớp (chưa pha loãng)
Lượng phủ tham khảo	1.5 m <sup>2</sup> /kg/lớp (chưa pha loãng) Lưu ý: Lượng phủ tham khảo sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ nhám bề mặt, độ phẳng hoặc độ dày lớp sơn cần phủ, quá trình thi công cũng gây giảm lượng phủ.
Độ dày màng sơn	Khi ướt khoảng 650μm, khi khô khoảng 400μm
Độ bóng	Bình thường
Độ kết dính	33,000-38,000 m.Pas at 25°C
Gia nhiệt lượng dư	60% ± 2%
Đóng gói	3.8L/4kg, 18L/20kg
Chất pha loãng	Nước máy
Hạn sử dụng	Trong điều kiện bình thường, ít nhất 24 tháng
Màu tiêu chuẩn	Màu xám đen

### Bao Bì Sản Phẩm



- Thông tin sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng điều chỉnh theo thực tế công trình.
- Nên tránh thi công khi bề mặt phủ bị ướt, ngày mưa hoặc ẩm ướt. Nên thi công vào những ngày nắng ráo.
- Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi thoáng mát, không để nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào để tránh hư hỏng nguyên liệu. Nhiệt độ bảo quản và thi công đề xuất: 10 ~ 35 ° C.
- Chúng tôi cung cấp Bảng dữ liệu an toàn (SDS) liên quan đến sản phẩm, nếu cần, vui lòng gọi để lấy hoặc truy cập [www.kingcatpaint.com.tw](http://www.kingcatpaint.com.tw) để được giải đáp.

Các thông tin và dữ liệu sản phẩm trên là kết quả đánh giá sau khi thử nghiệm sơn YuLung, tuy nhiên sẽ có sự khác biệt do địa điểm thi công, phương pháp sử dụng hoặc cảm nhận hải lòng về chất lượng khác nhau. Quý khách vui lòng dùng thử tại chỗ để khẳng định sự hài lòng, chấp nhận và đồng ý của chủ sở hữu. Do nhu cầu của thị trường, chúng tôi có quyền thay đổi thông tin và dữ liệu sản phẩm để phát triển và cải tiến trong tương lai. Thông tin và dữ liệu sản phẩm sẽ được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn có nhu cầu thiết kế và áp dụng, bạn có thể xác nhận lại, hỏi thông tin sản phẩm mới nhất và nhờ đến sự hỗ trợ chuyên môn cần thiết. Thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được tùy chỉnh, vui lòng gọi để hỏi chi tiết hơn.

育隆造漆工業股份有限公司 | [www.kingcatpaint.com.tw](http://www.kingcatpaint.com.tw)

Công Ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam) | [www.kingcatpaint.com.vn](http://www.kingcatpaint.com.vn)