

## V1-907 SƠN CHỐNG THẨM BỀ MẶT XI MĂNG VÀ ĐÁ

V1-907 sử dụng vật liệu silan nhập khẩu từ Đức, là nhũ tương cô đặc của nhựa silicone hiệu quả cao. Đặc tính không gây ố vàng, không tạo màng và không đổi màu có thể tạo thành lớp bảo vệ bên trong bề mặt có các lỗ rỗng mao mạch như vật liệu đá và thạch cao, đồng thời tăng khả năng chống chịu thời tiết và chống nước của bề mặt phủ. Sản phẩm này có chứa một chuỗi hóa chất siloxan đặc biệt, có thể chống lại ô nhiễm không khí, mưa axit, khói, v.v. hiệu quả, có thể ngăn ngừa thiệt hại do độ ẩm gây ra, và ngăn ngừa lão hóa kết cấu và ăn mòn thép bên trong bê tông.

### TÍNH NĂNG CHÍNH

- Không tạo màng phủ, đặc biệt không gây ố vàng, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ bên ngoài.
- Có hiệu quả lấp đầy các mao mạch và tăng cường khả năng chống chịu thời tiết, chống nước và khả năng thấm nước của bề mặt được phủ.
- Nhập khẩu Châu Âu chuỗi hóa chất siloxane đặc biệt, có thể chống bụi bẩn, mưa axit, khói, v.v.
- Thông qua thử nghiệm CNS 8083, bề mặt sẽ không bị nứt hoặc bong tróc do nhiệt độ nóng lạnh thay đổi thất thường.
- Thông qua thử nghiệm độ bền axit và kiềm CNS 10757.
- Phù hợp tiêu chuẩn ASTM F963 thử nghiệm hòa tan kim loại nặng.

### PHẠM VI SỬ DỤNG

- Có tác dụng chống thấm và bảo vệ lỗ mao mạch của các bề mặt có khả năng thấm thấu như xi măng, vữa xi măng, vữa stucco, vữa silicat canxi, ngói amiăng, gạch đá, vữa gỗ v.v.

### CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

- Tường xi măng mới xây phải đợi trên 14 ngày để xác nhận rằng bề mặt đã khô hoàn toàn trước khi tiến hành sơn phủ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả bám dính.

### XỬ LÝ BỀ MẶT

- Loại bỏ nước đọng, dầu nhớt, rong rêu và các chất bẩn bám dính trên bề mặt cần sơn phủ. Nếu nghiêm trọng, vui lòng rửa sạch bằng vòi xịt áp lực và sau đó phơi khô. Nếu có lớp sơn PU cũ hoặc các lớp sơn khác trên bề mặt, cần loại bỏ hoàn toàn và làm sạch.
- Bề mặt sơn phủ cần được xử lý hoàn toàn, kể cả việc trám kín các vết nứt góc, vết nứt xi măng và vết nứt khác.

### CÁC BƯỚC THI CÔNG

- Sản phẩm này kiến nghị không pha loãng.**
- Không nên thi công khi bề mặt sơn phủ bị ướt, vào ngày mưa hoặc ẩm ướt.
- Sau khi mở nắp, vui lòng khuấy đều sản phẩm. Sau khi khuấy, sơn 2-3 lớp theo hình chữ thập.
- Nếu vết nứt trên tường ngoài lớn hơn 0,5mm cần trám lại bằng keo hoặc silicone cho bằng phẳng, nếu vết nứt nhỏ hơn 0,5mm, thì có thể tăng cường quét trực tiếp sản phẩm lên chỗ bị nứt để gia cố bề mặt.

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

Cách sơn	Quét sơn, lăn sơn, phun sơn
Thời gian khô	Khô bề mặt: 5-10 phút, sơn lại (lý thuyết): 3 phút, khô hoàn toàn sau 7 ngày. (Độ ẩm trong nhà cao, cần đặc biệt chú ý để xác nhận lại việc khô ráo) Lưu ý: Thời gian khô lý thuyết sẽ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ và điều kiện thi công, vui lòng tham khảo thời gian thực tế tại hiện trường. Dữ liệu thời gian khô ở trên dựa trên nhiệt độ môi trường là 25 °C và độ ẩm 60% RH.
Thời gian sơn cách lớp	Tiêu chuẩn 30-60 phút
Lượng phủ lý thuyết	7 m <sup>2</sup> /kg/lớp
Lượng phủ tham khảo	7.5 m <sup>2</sup> /kg/lớp Lưu ý: Lượng phủ tham khảo sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ nhám bề mặt, độ phẳng hoặc độ dày lớp sơn cần phủ, quá trình thi công cũng gây giảm lượng phủ.
Độ dày màng sơn	Dạng thấm thấu nên không hình thành màng trên bề mặt
Độ bóng	Bình thường
Độ kết dính	>500 m.Pas at 25°C
Đóng gói	3.8L/3.5kg, 18L/17.5kg
Hạn sử dụng	Trong điều kiện bình thường, ít nhất 36 tháng
Màu tiêu chuẩn	Trong suốt

### Bao Bì Sản Phẩm



- Thông tin sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng điều chỉnh theo thực tế công trình.
- Nên tránh thi công khi bề mặt phủ bị ướt, ngày mưa hoặc ẩm ướt. Nên thi công vào những ngày nắng ráo.
- Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi thoáng mát, không để nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào để tránh hư hỏng nguyên liệu. Nhiệt độ bảo quản thi công được đề xuất: 10 ~ 35 ° C.
- Chúng tôi cung cấp Bảng dữ liệu an toàn (SDS) liên quan đến sản phẩm, nếu cần, vui lòng gọi để lấy hoặc truy cập [www.kingcatpaint.com.tw](http://www.kingcatpaint.com.tw) để được giải đáp.

Các thông tin và dữ liệu sản phẩm trên là kết quả đánh giá sau khi thử nghiệm sơn YuLung, tuy nhiên sẽ có sự khác biệt do địa điểm thi công, phương pháp sử dụng hoặc cảm nhận hài lòng về chất lượng khác nhau. Quý khách vui lòng dùng thử tại chỗ để khẳng định sự hài lòng, chấp nhận và đồng ý của chủ sở hữu. Do nhu cầu của thị trường, chúng tôi có quyền thay đổi thông tin và dữ liệu sản phẩm để phát triển và cải tiến trong tương lai. Thông tin và dữ liệu sản phẩm sẽ được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn có nhu cầu thiết kế và áp dụng, bạn có thể xác nhận lại, hỏi thông tin sản phẩm mới nhất và nhờ đến sự hỗ trợ chuyên môn cần thiết. Thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được tùy chỉnh, vui lòng gọi để hỏi chi tiết hơn.

育隆造漆工業股份有限公司 | [www.kingcatpaint.com.tw](http://www.kingcatpaint.com.tw)

Công Ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam) | [www.kingcatpaint.com.vn](http://www.kingcatpaint.com.vn)